

Hindernisse problemlos überwinden.



Gebäude behindertengerecht ausrüsten, ohne teure Umbaumaßnahmen. Rutschsichere Rampen aus Gummi für jede Türschwelle und jeden Eingang.

Für Rollstühle, Gehwagen, Transportwagen und vieles mehr bestens geeignet.

Gummirampen, 3-seitig abgeschrägt

Artikel Nr.	Schwellenhöhe ca. mm	Breite ca. mm	Tiefe ca. mm	Gewicht ca. kg/St.
14 632	15	900	120	1,4
14 633	25	900	200	3,3
14 635	35	900	280	6,2
14 636	50	900	400	12,0
14 637	75	900	600	26,0
14 638	100	900	800	48,0
14 639	125	900	1000	67,0
14 631	25	1010	200	3,5
14 630	50	1140	400	12,0
14 543	22	1067	203	2,6
14 541	32	1067	305	7,4
14 542	44	1270	457	16,0
14 634	56	1524	610	28,0



3-seitig abgeschrägt



keilförmig

Gummirampen, keilförmig

14 629	89	457	533	14,0
14 628	57	914	343	9,0
14 540	57	762	762	20,0
14 544	4	1000	40	0,2
14 545	6	1000	60	0,4
14 546	8	1000	80	0,6
14 547	10	1000	100	0,8
14 548	12	1000	110	1,1
14 549	16	1000	150	2,0



Sänger GmbH • Zeller Weg 30 • 74575 Schrozberg
Tel. + 49 (0) 79 35/72 24 - 0 • Fax + 49 (0) 79 35/72 24 - 199
info@sanger.de • www.sanger.de